

监测链接发送服务

1.监测链接简介&作用

度星选平台支持广告主在下单的时候，填写商单内容“阅读量和播放量监测 URL”。客户填写监测链接后，百度将在发生文章被阅读、视频被播放行为时向广告主或第三方数据公司下发请求，双方通过约定指定格式的字符串，用以代表将要替换的字段位置，这个格式我们统称为“宏”，目前支持双下划线格式的宏，如__PLAN_ID__。客户可根据自己的需求，通过配置相应的“宏”用来获取参数。

2. 格式

监测链接主要由"<https://XXXX.XXX.com?>"+"参数"组成，总长度不得超过 1024 个字符。

具体格式如下：

(1)监测链接的前缀格式为：

<https://XXX.XXX.com?>

(2)宏“参数”的格式为：__参数__（建议使用此种格式）或{{参数}}

参数必须全部大写，广告主可根据自己的需要选择具体填写哪些参数，百度支持宏参数请见下方参数列表

3.举例

1.广告主填写的监测链接如下：

http://xxxx.xx.com?imei_md5=__IMEI__&userid=__USER_ID__&pid=__PLAN_ID__&uid=__UNIT_ID__&aid=__IDEA_ID__

这里的“IDEA”，就是一个宏，代表将来真实的 IDEA 字段会在这里填写。

当用户产生了真实的阅读/播放时，我们会把相应的字段换成真实的广告信息，发送给广告主。

2.广告主收到的真实请求：

http://xxxx.xx.com?imei_md5=fe7433d5fc8b52054465ec6844c3fb5d&userid=28869078&pid=12345&uid=23456&aid=34567

4. 请求结构

4.1 通信协议

支持 http、https，为了获得更高的安全性，推荐您使用 https 通道。

4.2 请求方法

支持 HTTP GET 方法发送请求，这种方式下请求参数需要包含在请求的 URL 中。

4.3 字符编码

UTF-8

4.4 参数列表示例

参数名 (可自定义)	通配符	描述	参数值
idfa	__IDFA__	IOS 设备标识	
imei_md5	__IMEI__		
android_id_md5	__ANDROID_ID__		
ip	__IP__	用户 IP	
os	__OS__	操作系统类型	1-IOS; 2-Android, 获取不到传 NULL
ts	__TS__	时间戳	
mac	__MAC__	mac 地址	
mac_md5	__MAC1__		标准 32 位 md5, 无则替换为 NULL
size	__SIZE__	屏幕尺寸	
deeplink_url	__DEEPLINK_URL__	调起 url	